

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Mitsubishi ASX (2012-)

ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Болт М8х20.....	2 шт.	Специальная гайка.....	2 шт.
Гайка М8.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.



1. Снять штатный пластик.



2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт М8х20 и гайку М8 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. Установить штатный пластик.



3. Открутить верхнюю гайку крепления кронштейн капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой №17 с усилием 23Нм.



4. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизатор.

5. Прижать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью снять и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоном к кузову.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!