

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Volkswagen Jetta (2011-)


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор N19435.....	2 шт.	Винт M6x20.....	4 шт.
Кронштейн намота.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Инструкции по установке.....	1 шт.
Планка закладная.....	2 шт.		



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Завести планку закладную в технологическую отверстие, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке 2. Сдвинуть кронштейн максимально вперед (к фаре). Затянуть два винта M6x20 с шайбой 6 оставкой-битой №1 с усилием 9 Нм.



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления намота. Установить кронштейн намота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол шток окна, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать шпательный упор. Зафиксировать фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и кронштейнами. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!