

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
07.05.2015	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Ford Focus III (2011-)


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.
Инструкция по установке.....1 шт.



УСТАНОВКА

1. Открутить болт крепления крыла. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.



2. Открутить нижнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота как показано на рисунке, попав штифтом в технологическое отверстие. Затянуть гайку ключом №10 с усилием 9 Нм.



3. Прочкатать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

4. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.



5. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!